

Ficha técnica



Clave 766


1. Descripción del producto:

Disco para corte de metal

| | |
|-------------------|-------------------|
| Dimensiones (in): | 14" x 1/8" x 1" |
| Dimensiones (mm): | 355 x 3 x 25.4 |
| Abrasivo: | Óxido de Aluminio |
| Especificación: | A30PBFB5 |
| Máx. rpm: | 4,400 |
| Línea: | Eco Cut |
| Vel. Máxima: | 80 m/s |
| Refuerzo: | 1 malla central |



Tipo 41



| | | |
|-----|------|----|
| D = | 355 | mm |
| T = | 3 | mm |
| H = | 25.4 | mm |



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Disco rígido de malla central para el corte recto de materiales de metal sólido como barras circulares, cuadradas y soleras.
- Excelente relación precio-rendimiento.
- Mínima generación de rebaba.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en máquina Chop Saw con propósitos de corte.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.



- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- Caja con 25 piezas.

www.austromex.com.mx